

## DSA3400 - Digital Media Computer

Lecteur multimédia Mini PC / Full HD pour l'affichage dynamique



Le lecteur DSA3400 est spécialement dédié à l'affichage d'informations multimédias sur des écrans informatiques ou audiovisuels de haute définition (Full HD).

Basé sur une architecture Mini PC durci, ce produit est capable de lire la plupart des formats médias du marché sans aucune conversion et avec une très bonne qualité.

Totalement compatible avec les solutions logicielles Innes PlugnCast et Innes Playzilla, il peut séparer l'écran en plusieurs zones et jouer une multitude de pages multimédias selon un calendrier hebdomadaire. Les playlists peuvent être automatiquement téléchargées par le réseau ou provenir d'une clé USB.



En complément de sa sortie vidéo analogique VGA, ce produit peut être branché en numérique à un téléviseur Full HD au moyen d'un câble DVI/HDMI.

### Points forts

- Logiciel évolutif
- OS Linux résistant aux coupures secteurs
- Mise en veille de l'écran par le signal de synchro vidéo
- RS232-C pour la commande de périphérique
- Support de nombreux formats médias sans conversion et en Full HD
- Mode portrait et texte défilant avec accélération matérielle
- Accroche facile derrière un écran au moyen de fixations ad'hoc
- Silencieux

### Spécifications

#### Formats médias supportés

Image : JPEG, PNG, GIF  
Vidéo : MPEG2/4, VOB, H264  
Animation : Flash 9, PowerPoint  
Texte : Défilant avec police TTF  
Audio : MP3 / AAC  
Streaming : MPEG-TS RTP/UDP

#### Processeur

CPU : Intel Core 2 Duo  
GPU : I945 GM

#### Périphériques

USB2 (Low/Full/High Speed)  
2 x RS232-C DTE

#### Stockage

HDD 2,5" 40Go

#### Operating System

Linux 2.6 - distribution Innes  
Windows XP OEM en option

#### Compatibilité logicielle

Innes PlugnCast  
Innes Playzilla

#### Constructeur

Advantech

#### Garantie

1 an pièces et main d'oeuvre

#### Résolution d'écran

VESA 4/3 : 800x600 ~ 1024x768  
VESA 16/9 : 848x480 ~ 1920x1080  
SMPTE 720p, 1080p  
Paysage et portrait

#### Sortie Audio

Stéréo sur jack 3,5

#### Sortie Vidéo

VGA RGB-HV sur SUB-D 15  
DVI  
Composite

#### Réseau

Ethernet Gigabit LAN controller  
WiFi 802.11g en option

#### Environnement

Température : -10 ~ 45° C  
Humidité relative : 95% @ 40° C  
Résistance vibrations : 0.5 Grms  
IEC 60068-2-64, Random  
5 ~ 500 Hz, 1hr/axis

#### Mécanique

Poids : 1,5 kg  
Dimensions (WxHxD) :  
222 x 135 x 47 mm

